


CANELA

SET ADMT



1235.01



2 fraises à 1 dent avec rayon concave + 18 plaquettes

Référence		d	D	L	L2	rmin	rmax	Dimensions plaquette
1235.01.01701	1	16	17	120	30	1,0	2,5	ADMT 1503R1.0 / 2.5
1235.01.01703	1	16	17	120	30	3,0	5,0	ADMT 1503R3.0 / 5.0

ADMT-R

Plaquettes avec une incidence de 15°

Référence	l	r	s	d
ADMT 1503R1.0	15,00	1.0	3,18	9,52
ADMT 1503R1.5	15,00	1.5	3,18	9,52
ADMT 1503R2.0	15,00	2.0	3,18	9,52
ADMT 1503R2.5	15,00	2.5	3,18	9,52
ADMT 1503R3.0	15,00	3.0	3,18	9,52
ADMT 1503R3.5	15,00	3.5	3,18	9,52
ADMT 1503R4.0	15,00	4.0	3,18	9,52
ADMT 1503R4.5	15,00	4.5	3,18	9,52
ADMT 1503R5.0	15,00	5.0	3,18	9,52



TiN25

Composition de revêtement



TiN-TiC-TiN

Nuance avec revêtement TiN-TiC-TiN. L'épaisseur de la couche est de 3-5 microns, pour une utilisation sur acier, acier allié et acier inoxydable avec ou sans arrosage. Avec arrosage, le TiN25 se comporte bien lors du fraisage de titane ou alliages de nickel et de fer ductile.